

Beveiligingshekwerk

LAGE AFRASTERING



Matentabel

Uitvoering	Hoogte	Staander	Bovenbuis	h.o.h. staander	Lengte Staander
Licht	600	Ø 76	Ø 60,3	1500 of 2000	1500
Zwaar	600	Ø 89	Ø 60,3	1500 of 2000	1500

Technische specificaties

- De staanders zijn voorzien van een boorgat voor de doorvoer van de bovenligger
- De staanders zijn voorzien van een aluminium afdekkap

Opening

- Bij openingen kunnen schuifbuisconstructies worden toegepast. Stalen schuifbuis die door middel van nylon geleidebussen in buisligger schuif. Afgesloten d.m.v. een pen met hangslot. Breedtes openingen 3000 of 4000 mm



Kleurstellingen

Het hekwerk wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

Hierbij zijn de volgende kleuren mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Optie

Staanders voorzien van een voetplaat

Andere hoogtes en diameter staander en bovenbuis

Uw dealer: