

Vesta

SPIJLENHEKWERK



- **Traditioneel**
- **Duurzaam**
- **Veilig**
- **Beschermend**

Een ideaal hekwerk als u een punt maakt van veiligheid en bescherming in een zeer representatieve vorm. De spijlen van het element zijn rond en zijn bevestigd in de boven- en onderligger. Voor extra veiligheid kan het spijlenhekwerk voorzien worden van een stalen puntenkam die het overklommen bemoeilijkt.

Het Vesta spijlenhekwerk is naast de standaard pro uitvoering ook op maat leverbaar.

Het Vesta spijlenhekwerk kan met diverse bevestigingssystemen worden gemonteerd. Er kan gekozen worden voor een vandaalbestendig systeem waarbij de vakken tussen de vierkante staanders worden bevestigd door middel van een blinde verbinding. Evenals is het mogelijk om het hekwerk te monteren met ronde staanders en te voorzien van bevestigingsproppen met een verbindingsbeugel om de staander.

Toepassingen

Bedrijfsgebouwen - opslagterreinen - luchthavens - parkeergarages - onderwijsinstellingen - transport- en distributiebedrijven - haventerreinen



DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING




Matentabel

Opgestelde hoogte	Diameter spijl	Puntenkam
1000	25	nee
1250	25	nee
1500	25	ja
1800	25	ja
2000	25	ja
2500	25	ja


Alle maten in mm.

Technische specificatie


- Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
- Boven- en onderligger van staalprofiel 50x30 mm
- De bovenzijde van de staander is voorzien van een aluminium afdekkap
- De h.o.h. afstand van de staanders bedraagt 2360 mm bij een blinde verbinding
- De elementen worden door middel van een blinde verbinding verbonden met de staanders
- De breedte van het element is 2294 mm
- De spijlen van het element zijn in de boven- en onderligger bevestigd
- De h.o.h. afstand van de spijlen bedraagt 150 mm
- De bodemvrijheid bedraagt 100 mm
- Vakhoogte is opgestelde hoogte -100 mm




Blindeverbinding




Eindverbinding



Hoekverbinding



Scharnierconstructie
niet 90° hoek



Muuraansluiting

Kleurstellingen

Het hekwerk wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Extra horizontale ligger in het vak
- 1 of 2 rijen roterende puntenkammen
- 3 rijen puntdraad (recht)
- Verspringend monteren
- Taludvakken
- H.o.h. afstand spijlen 100 mm
- Beugelverbinding mogelijk met vierkante of ronde staanders

Uw dealer: