


Cratos

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT



- **Fraai & Functioneel**

De vrijdragende schuifpoort Cratos is het antwoord op een geheel nieuwe poortgeneratie dankzij de ongeëvenaarde combinatie van staal, vederlicht en corrosiebestendig aluminium. Deze vrijdragende schuifpoort combineert een veilig gevoel met duurzaamheid en vormgeving. Een sterke, veilige en praktische oplossing om grote doorgangen tot en met 9 meter en tot maximaal 18 meter bij een dubbele poort af te sluiten.

Tal van uitvoeringen mogelijk

V&T fencing levert de Cratos poort in vier verschillende uitvoeringen, die in vormgeving naadloos aansluiten op het spijlenhekwerk Vesta, Orion, Arena en het staalathekwerk Minerva.

De handbediende uitvoeringen zijn voorzien van een dichtwaaibeveiliging en een stevige sluiting die nauwelijks kan worden geforceerd. Ook kan de poort eenvoudig worden voorzien van een elektrische aandrijving zodat de poort automatisch open- en dichtgaat.



DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING

Cratos

VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT

Matentabel

De vrijdragende schuifpoort Cratos is leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm.

Vrije doorgang	Lengte poortvleugel	Totale ruimte nodig
4000	5920	10320
5000	6870	12220
6000	8470	14920
7000	9680	16740
8000	11030	19480
9000	12100	21400

Alle maten in mm.

Constructie

- Poortvleugel is opgebouwd uit verschillende stalen elementen die tussen de boven- en onderligger zijn gemonteerd.
- Onderbalk (geleidingsprofiel) van geëxtrudeerd aluminium afm. breedte 235 mm, hoogte 194 mm, wanddikte 3 tot 5,5 mm.
- Aan de bovenzijde is de poortvleugel voorzien van geëxtrudeerde aluminium bovengeleiding afm. breedte 133 mm, hoogte 53 mm, wanddikte 3 tot 5,5 mm.
- Aan de achterzijde van de poort is een diagonale trekstang gemonteerd met spanwarterl.
- Bodemvrijheid = 100 mm.
- Vulling van de poort: Vesta en Orion spijlen Ø25, Arena spijlen vierkant 25x25 mm, Minerva staalmaat maaswijdte 50x200 mm met draaddikte 8/6/8.
- Puntenkam standaard op bovenligger vanaf 1,5 m hoog bij Vesta en Minerva.
- Bij Orion en de Arena uitvoering zijn de doorstekende spijlen gemonteerd in de bovenligger, recht en vanaf 1,5 m hoog 45° afgeschuind.
- Hart op hart afstand spijlen 132 mm.

Portalen & geleiding

- De handbediende en voorbereide elektrische Cratos poort is voorzien van 1 stuks eenzijdig geleidingsportaal en 1 stuks sluitportaal 120x120 mm. Ieder portaal is 200 mm verlengd en voorzien van montage en kabelgat(en) voor Faac fotocellen. De portalen zijn voorzien van een voetplaat 270x230 mm met bevestigingsgaten en kunnen eenvoudig in één lijn worden gemonteerd.
- Geleiding: De poortvleugel geleidt over de geleidingstrein die gemonteerd is aan het geleidingsportaal met geleidingswielen uit kunststof. De bovengeleiding is ook voorzien van kunststof wielen die door de aluminium geleider lopen.
- De geleidingswielen zijn zowel boven als onder afgeschermd.



DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING



Uitvoeringen




Vesta
Spijlen 25 x 25



Orion
Spijlen Ø 25



Minerva
Staalmat 8/6/8



Arena
Spijlen Ø 25

Sluitwerk

De poort wordt geleverd inclusief Locinox slot met twistfinger en aanslag of voorbereid voor automatisering.

Kleurstellingen

Basis is: Aluminium en staal verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005
mosgroen

RAL 6009
dennengroen

RAL 7039
grijs

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

RAL 9010
helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

De Cratos compleet elektrisch d.m.v. Matic SL of voorzien van elektrische aandrijving in onderbalk geïntegreerd met een eenzijdig geleidingsconsole. Op de onderbalk kan een striping (reflecterende strip) worden aangebracht.

Nota

Eenzijdige werking van zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming met zich meebrengen, vooral bij donkere kleuren. Vermijd donkere kleuren bij poorten die zuidwaarts gericht staan. Deze zijn echter van tijdelijke aard en verdwijnen zodra de temperatuur terug normaal wordt.

Uw dealer: