


Arena

DRAAIPOORTEN



- **Robuust**
- **Veilig**

Bij de Arena draaipoort gaan vandaalbestendig en een vriendelijke uitstraling uitstekend samen om een goede afsluiting te vormen. Dankzij de vierkante spijlen die door de liggers lopen is uitbuigen onmogelijk. Door de verlaagde positionering van de bovenligger wordt er een ander hoogte-effect gerealiseerd: de poorten lijken lager dan zij in werkelijkheid zijn. De poortvleugels kunnen 180° opendraaien en zijn horizontaal nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht en draaien soepel. Het sluitwerk is solide en nauwelijks te forceren. Vanaf 150 cm hoog bieden de aan boven- en onderzijde afgeschuinde spijlen een extra bescherming.

Wie kiest voor het spijlenhekwerk Arena -het meest vandaalbestendige spijlenhekwerk- beschikt met de Arena poorten over perfecte afsluiting.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Arena draaipoorten op maat te leveren en te voorzien van systemen die het eenvoudig maken om de poorten aan muren te bevestigen en of voor te bereiden voor een elektrische aandrijving of dranger.



DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING



Arena

DRAAIPOORTEN



Matentabel

Enkele en dubbele draaiport Arena zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm


Enkele Arena		Dubbele Arena		Hoogte 1000 t/m 2000		Hoogte 2500		Kader poortvleugel	
Breedte	Afmeting tussen de palen	Breedte	Afmeting tussen de palen	Scharnierpaal	Aanslagpaal	Scharnierpaal	Aanslagpaal	Onderligger	Bovenligger Scharnier- en kopstijl
1000	1025	2000	2010	80x80	80x80	80x80	80x80		
1250	1250	2500	2500	80x80	80x80	100x100	100x100		
1500	1500	3000	3000	100x100	100x100	100x100	100x100		
2000	2000	4000	4000	100x100	100x100	100x100	100x100		
2500	2500	5000	5000	100x100	100x100	120x120	100x100		
3000	3000	6000	6000	120x120	100x100	120x120	100x100		
3500	3500	7000	7000	120x120	100x100	150x150	120x120		
4000	4000	8000	8000	150x150	120x120	150x150	120x120		
4500	4500	9000	9000	150x150	120x120	160x160	120x120		
5000	5000	10000	10000	160x160	120x120	180x180	120x120		

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen (afmetingen kader poort-vleugel zie tabel)
- Vulling poortvleugel: vierkante spijlen 25x25 mm t/m 2500 mm
- De h.o.h. afstand van de spijlen bedraagt 150 mm
- Spijlen zijn standaard 45° afgeschuind op poortvleugels vanaf 1500 mm opgestelde hoogte.
- Vanaf 3000 mm vleugelbreedte zijn er schoren aangebracht in de hoeken
- Indien poortvleugel > 4500 mm zijn de scharnieren aangelast
- Bodemvrijheid = 100 mm
- Vierkante poortpilasters zijn 800 mm verlengd
- De poortpilasters zijn voorzien van een aangelaste gaaskam bij een aansluiting op gaashekwerk
- Vrije doorgang bij enkele poort= afmeting tussen de palen – 55mm


Hang- en sluitwerk



Scharnier 180° opendraaiend, 4-Dimensionaal regelbaar



Sluiting d.m.v. een Locinox slot met veiligheidsaanslag type Secura



Poortvleugel standaard voorzien van 2 inwendige vergrendelstangen

Kleurstellingen

De draaiport wordt standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

Hierbij zijn de volgende kleuren mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Uw dealer:

Opties

- Poortpalen op voetplaat
- De poort is af te hangen aan een muur
- De poort is te voorzien van een sluiting/aanslag op de muur
- Extra horizontale ligger in de poortvleugel
- Vorbereiding voor op- of inbouw poort-automatisering
- Elektrische ontsluiting
- Deurdranger
- Inlasslot met 1 of 2 cilinders
- Keso cilinderslot
- Vluchtsluiting en aluminium beplating



DEMARONI
HEKWERKEN & BEVEILIGING